

CORE



APLICACIÓN

1 actuador para puerta corredera o 1 hoja batiente

ALIMENTACIÓN CENTRAL

230 Vac

ALIMENTACIÓN MOTORES

230 Vac 750W

FUNCIONES PRINCIPALES

Ajuste de los parámetros y de las lógicas de funcionamiento mediante trimmer e interruptores DIP | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | Lógica de funcionamiento automática, semiautomática y hombre presente | Entrada encoder MAG.E para detección de obstáculos | Entradas para final de carrera motor | Entradas paso a paso, paro y fotocélula | Entrada paso a paso configurable como Apertura | Entrada paro configurable como cierre o peatonal | Entrada fotocélula programable activa tanto en apertura como en cierre, o activa solo en cierre | Salida para luz piloto de indicación puerta abierta | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento y de las desaceleraciones | Desaceleraciones regulables | Ajuste electrónico del par motor en 5 niveles | Posibilidad de gestionar mandos a distancia memorizados en receptor integrado con sistema Advantouch



E.LOCK

Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.



E.LOCKSE

Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.



DA.2S

Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de dos automatismos (hojas contrapuestas).

