



PTC.3
Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 2,5 m.
[2 piezas de 1,5 m]



PTCI.3
Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 2,5 m interior.
[1 piezas de 3 m]



PTC.4
Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 2,5 m.
[2 piezas de 1,5 m]



PTCL.4
Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 3,5 m.
[2 piezas de 2 m]



PTCI.4
Carril pre-ensamblado y ya tensado con correa para puertas H máx 2,5 m interior.
[1 piezas de 3 m]



PTCSXL.4
Carril no ensamblado con correa para puertas H máx 4,5 m.
[5 piezas de 1 m]



PTC.AR
Soporte de acople rápido de techo modelos JIM de correa (PTC).
Paquete de 5 unidades.



PTC.STOP
Tope mecánico para guías de correa (PTCI.3/PTC.3/PTC.4/PTCL.4/PTCI.4/PTCSXL.4).
Paquete de 5 unidades.



P25
Carril premontado con cadena para puertas H máx. 2,5 m.
[2 piezas de 1,4 m]



P25I
Carril entero premontado y pretensado con cadena para puertas H máx. 2,5 m.
[1 piezas de 2,8 m]



P35
Carril premontado con cadena para puertas H máx. 3,5 m.
[2 piezas de 1,8 m]



AU.C25
Brazo oscilante para puertas basculantes. Un tope mecánico para guía de correa incluido.



JK.UL
Desbloqueo de llave para puertas seccionales y basculantes.



SB.PULS
Desbloqueo con llave con manija para puertas seccionales y basculantes.



ZED.MS
Desbloqueo con cable para puertas basculantes.



ID.TA
Cartel de señalización.



JM.CBY
Accesorio provisto de baterías CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte.

DATOS TÉCNICOS	JM.3*	JM.3ESA	JM.4ESA*
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	0,7 A	0,7 A	1,5 A
Consumo en stand-by	60 mA	8 mA	8 mA
Fuerza tracción/empuje	600 N	600 N	1200 N
Velocidad de apertura	8,9 m/min	8,9 m/min	8,9 m/min
Ciclo de trabajo	uso intensivo	uso intensivo	uso intensivo
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Superficie puerta	11 m ² /max	11 m ² /max	22 m ² /max
Final de carrera	electrónico con encoder	electrónico con encoder	electrónico con encoder
Peso	4,6 kg	4,8 kg	6,6 kg
Nº de piezas por palet	50	50	50

* Disponible en versión de 115 Vac