



**VN.A30**  
Adaptador para eje  
Ø 30 mm.



**VN.A3175**  
Adaptador para eje  
Ø 31,75 mm.



**VN.A40**  
Adaptador para eje  
enrollable Ø 40 mm.



**VN.RV**  
Set reenvío movimiento  
1:8 para eje 1" (25,4 mm)  
compuesto por  
dos engranajes  
con diámetro exterior  
78 mm y 138,4 mm  
y cadena L= 1 m.



**VN.RM**  
Set reenvío movimiento  
1:1 para eje 1" (25,4 mm)  
compuesto por dos  
engranajes con diámetro  
exterior 78 mm y cadena.



**VN.CTA**  
Cadena para maniobra  
de emergencia.



**IPB.NO**  
Botonera industrial  
con 2 contactos  
normalmente abiertos.



**IPB.NC**  
Botonera industrial  
con un contacto  
normalmente abierto  
y un contacto  
normalmente cerrado.



**RF.SUN**  
Dispositivo de batería  
recargable mediante  
panel fotovoltaico,  
que hay que colocar  
en un borde móvil.



**RF**  
Dispositivo con batería  
no recargable,  
para colocar  
en un borde móvil.  
Duración garantizada  
de la batería: 2 años.



**SC.RF**  
Dispositivo alimentado  
12/24 Vdc con función  
de autotest y 2 salidas  
para conexión a las  
centrales electrónicas  
de mando.

<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>VN.MT40V</b>
Alimentación	≈ 400 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	≈ 400 Vac
Máx Absorción de potencia	2,2 A
Par máximo	340 Nm
Revoluciones máximas en salida	38
Velocidad de salida	24 r.p.m.
Diámetro eje	1" (25,4 mm)
Reducción final de carrera	1/40
Ciclo de trabajo	uso intensivo
Grado de protección	IP40
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Lubricación	ACEITE
Peso	22,9 kg
Nº de piezas por palet	16