

230_{VAC}400_{VAC}

VN.S/M

VN.ST/MT

PARA PUERTAS SECCIONALES USO INDUSTRIAL

nuevo cárter de plástico

de hasta 40 m²

CENTRALES DE MANDO:

VN.S20	—	THINKY	141
VN.M20		START	142
		CELL.P	139
		WAVE230	140
VN.S40	—	THINKY	141
VN.M40		START	142
		CELL.P	139
		WAVE230	140
VN.ST20	—	THINKY	141
VN.MT20		START	142
VN.MT40			

230 Vac | 400 Vac

- Motorreductor electromecánico irreversible con desbloqueo rápido o maniobra manual de cadena, disponible en la versión monofásica o trifásica con relación de reducción 1/20 y 1/40
- Nuevo cárter de plástico que facilita las operaciones de cableado del motor, gracias a la posición del borne frontal y a la posibilidad de acceder con los cables desde tres posiciones distintas
- Dos accesorios disponibles para la transmisión de cadena con relación de reducción 1:1 (instalación del motor descentrada) o 1:1,8 (multiplicador de par o de velocidad)
- Regulación de la posición de los finales de carrera fácil y precisa
- Seguridad máxima garantizada también en las fases de accionamiento del desbloqueo rápido, gracias a un microinterruptor que interrumpe la alimentación del motor
- Las reducciones en baño de aceite con tornillo de acero templado y el engranaje de bronce garantizan altas prestaciones, máxima fiabilidad y funcionamiento silencioso
- 4 finales de carrera de regulación micrométrica

