

**VN.CT**

Cadena simple 1/2",  
paquete de 5 metros.

**VN.GT**

Unión para cadena  
VN.CT.

**VN.T**

Tensor de cadena.

**VN.S**

Soportes de fijación  
puerta para VN.T.

**IPB.NO**

Botonera industrial  
con 2 contactos  
normalmente abiertos.

**IPB.NC**

Botonera industrial  
con un contacto  
normalmente abierto  
y un contacto  
normalmente cerrado.

**RF.SUN**

Dispositivo de batería  
recargable mediante  
panel fotovoltaico,  
que hay que colocar  
en un borde móvil.

**RF**

Dispositivo con batería  
no recargable,  
para colocar  
en un borde móvil.  
Duración garantizada  
de la batería: 2 años.

**SC.RF**

Dispositivo alimentado  
12/24 Vdc con función  
de autotest y 2 salidas  
para conexión a las  
centrales electrónicas  
de mando.

<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>VN.S40V</b>
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	230 Vac
Máx Absorción de potencia	1,5 A
Par máximo	135 Nm
Revoluciones máximas en salida	38
Velocidad de salida	48 r.p.m.
Diámetro eje	1" (25,4 mm)
Reducción final de carrera	1/40
Ciclo de trabajo	40%
Grado de protección	IP40
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Lubricación	ACEITE
Peso máx puerta	800 kg
Peso	15,3 kg
Nº de piezas por palet	32