

**VN.CT**

Cadena simple 1/2",
paquete de 5 metros.

**VN.GT**

Unión para cadena
VN.CT.

**VN.T**

Tensor de cadena.

**VN.S**

Soportes de fijación
puerta para VN.T.

**IPB.NO**

Botonera industrial
con 2 contactos
normalmente abiertos.

**IPB.NC**

Botonera industrial
con un contacto
normalmente abierto
y un contacto
normalmente cerrado.

**RF.SUN**

Dispositivo de batería
recargable mediante
panel fotovoltaico,
que hay que colocar
en un borde móvil.

**RF**

Dispositivo con batería
no recargable,
para colocar
en un borde móvil.
Duración garantizada
de la batería: 2 años.

**SC.RF**

Dispositivo alimentado
12/24 Vdc con función
de autotest y 2 salidas
para conexión a las
centrales electrónicas
de mando.

DATOS TÉCNICOS	VN.S40V
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	230 Vac
Máx Absorción de potencia	1,5 A
Par máximo	135 Nm
Revoluciones máximas en salida	38
Velocidad de salida	48 r.p.m.
Diámetro eje	1" (25,4 mm)
Reducción final de carrera	1/40
Ciclo de trabajo	40%
Grado de protección	IP40
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Lubricación	ACEITE
Peso máx puerta	800 kg
Peso	15,3 kg
Nº de piezas por palet	32